



## Schuifafsluiter

	Maatvoering	A	H	L	W
Schuifafsluiter met draadaansluiting - BSP	1/2"	15	92,0	55,0	70
Schuifafsluiter met draadaansluiting - BSP	3/4"	20	97,0	60,0	70
Schuifafsluiter met draadaansluiting - BSP	1"	25	108,5	65,0	80
Schuifafsluiter met draadaansluiting - BSP	1.1/4"	32	123,5	76,5	80
Schuifafsluiter met draadaansluiting - BSP	1.1/2"	40	146,0	85,0	90
Schuifafsluiter met draadaansluiting - BSP	2"	50	162,0	95,0	100
Schuifafsluiter met draadaansluiting - BSP	2.1/2"	65	260,0	116,0	100
Schuifafsluiter met draadaansluiting - BSP	3"	80	295,0	131,0	120

ITEM	PARTS	MATERIAL
1	BODY	ASTM-A351-CF8M
2	DISC	ASTM-A351-CF8M
3	STEM	SS316
4	JOINT GASKET	PTFE
5	SNAPWASHER	ASTM-A351-CF8M
6	STEM PACKING	PTFE
7	HIGH WASHER	SS304
8	PACKING NUT	ASTM-A351-CF8M
9	HAND WHEEL	CAST ALUMINIUM
10	PLATE	ALUMINIUM
11	WHEEL NUT	SS304



Kijk voor het complete  
overzicht op onze website:

**hellebeuk.nl**

### Hoofdkantoor en magazijn:

Hekerweg 27, 6301 RJ Valkenburg a/d Geul  
Tel: +31 (0)45 - 405 16 51

### Kantoor:

Morsestraat 11-J, 4004 JP Tiel  
Tel: +31 (0)344 - 729 729